








Vysílače

- možné
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem ESE, kontrola stavu možná
- není možné



Ruční vysílače s BiSecur-technologií jsou zpětně kompatibilní, tj. použitelné také pro pohony série 1 a 2 (868 MHz).

		pohony-garážových vrat					pohony-vjezdových bran								
		SupraMatic E / P	SupraMatic HT	ProMatic	ProMatic Akku	RollMatic	RotaMatic / P / PL	RotaMatic Akku	VersaMatic / P	VersaMatic Akku	LineaMatic / P	LineaMatic Akku	LineaMatic H	STA 400	STA 90 / 180
Ruční vysílače 868 MHz BiSecur, včetně baterie (dosah je závislý na místních podmínkách)															
HS	1-tlačítkový ruční vysílač	Strukturovaná horní plastová plocha s pochromovanými zinkovými krytkami													
		<ul style="list-style-type: none"> • impulsový • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: -20°C až +60°C • baterie: 1,5 V LR03/AAA • rozměr: 38 × 95 × 16 mm 													
	černý	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	HS 1 BS														
	č. artiklu 4511722														
	Kč 857														
HS	4-tlačítkový ruční vysílač	Strukturovaná horní plastová plocha s pochromovanými zinkovými krytkami													
		<ul style="list-style-type: none"> • impulsový • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: -20°C až +60°C • baterie: 1,5 V LR03/AAA • rozměr: 38 × 95 × 16 mm 													
	černý	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	HS 4 BS														
	č. artiklu 4511726														
	Kč 857														
HS	5-tlačítkový ruční vysílač	Strukturovaná horní plastová plocha s pochromovanými zinkovými krytkami													
		<ul style="list-style-type: none"> • impulsový • zjištění stavu • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: -20°C až +60°C • baterie: 1,5 V LR03/AAA • rozměr: 38 × 95 × 16 mm 													
	černý	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	□	-	-	
	HS 5 BS														
	č. artiklu 436948														
	Kč 1 006														
HS	5-tlačítkový ruční vysílač	Horní plocha plastového pouzdra s vysokým leskem, s pochromovanými zinkovými krytkami													
	 	<ul style="list-style-type: none"> • impulsový • zjištění stavu • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: -20°C až +60°C • baterie: 1,5 V LR03/AAA • rozměr: 38 × 95 × 16 mm 													
	černý	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	□	-	-	
	HS 5 BS														
	č. artiklu 436764														
	Kč 1 006														
	bílý														
	HS 5 BS														
	č. artiklu 436766														
	Kč 1 006														






Vysílače

- možné
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem ESE, kontrola stavu možná
- není možné



Ruční vysílače s BiSecur-technologií jsou zpětně kompatibilní, tj. použitelné také pro pohony série 1 a 2 (868 MHz).

		pohony-garážových vrat					pohony-vjezdových bran								
		SupraMatic E / P	SupraMatic HT	ProMatic	ProMatic Akku	RollMatic	RotaMatic / P / PL	RotaMatic Akku	VersaMatic / P	VersaMatic Akku	LineaMatic / P	LineaMatic Akku	LineaMatic H	STA 400	STA 90 / 180
Ruční vysílače 868 MHz BiSecur, včetně baterie (dosah je závislý na místních podmínkách)															
HSS	4-tlačítkový bezpečnostní ruční vysílač	<p>Horní plocha plastového pouzdra s vysokým leskem v červené barvě, s pochromovanými zinkovými krytkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • impulsový • přídavná funkce: ochrana proti zkopírování kódu • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: -20 °C až +60 °C • baterie: 1,5 V LR03/AAA • rozměr: 38 × 95 × 16 mm <p>Poznámka: Není zpětně kompatibilní!</p>													
	 červený	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	HSS 4 BS														
č. artiklu	436756														
Kč	1 374														
Příslušenství	pro ruční vysílač (HS a HSS)	<ul style="list-style-type: none"> • pro HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS, HSS 4 BS 													
															
	černý černý (strukturovaný) bílý														
	Stojan pro ruční vysílač														
č. artiklu	436691 437077 436692														
Kč	193 193 193														
Příslušenství	pro ruční vysílač (HS a HSS)	<ul style="list-style-type: none"> • pro HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS, HSS 4 BS • k montáži na stěnu nebo k upevnění na clonu proti slunci • bez montážního materiálu 													
															
	Držák ručního vysílače														
	transpar., vč. klipsu na sluneční clonu														
č. artiklu	436698														
Kč	169														






Vysílače

- možné
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem ESE, kontrola stavu možná
- není možné



Ruční vysílače s BiSecur-technologií jsou zpětně kompatibilní, tj. použitelné také pro pohony série 1 a 2 (868 MHz).

Ruční vysílače 868 MHz BiSecur, včetně baterie (dosah je závislý na místních podmínkách)

			pohony-garážových vrat					pohony-jezdových bran								
			SupraMatic E / P	SupraMatic HT	ProMatic	ProMatic Akku	RollMatic	RotaMatic / P / PL	RotaMatic Akku	VersaMatic / P	VersaMatic Akku	LineaMatic / P	LineaMatic Akku	LineaMatic H	STA 400	STA 90 / 180
HSE	1-tlačítkový ruční vysílač	Strukturovaná horní plastová plocha s pochromovanými zinkovými krytkami														
	 černý HSE 1 BS č. artiklu 4511730 Kč 857	<ul style="list-style-type: none"> • impulsový • vč. kroužku na klíče, k upevnění na svazek klíčů • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: 0 °C až +60 °C • baterie: lithiová, kulatá 3 V/Typ CR 2032 • rozměr: 28 × 70 × 14 mm 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		
HSE	2-tlačítkový ruční vysílač	Horní plocha plastového pouzdra s vysokým leskem, s pochromovanými zinkovými krytkami														
	 černý HSE 2 BS č. artiklu 436770 Kč 857	 bílý HSE 2 BS č. artiklu 436772 Kč 857														
		<ul style="list-style-type: none"> • impulsový • vč. kroužku na klíče, k upevnění na svazek klíčů • druh ochrany: jen pro suché prostory • rozsah teplot: 0 °C až +60 °C • baterie: lithiová, kulatá 3 V/Typ CR 2032 • rozměr: 28 × 70 × 14 mm 														
HSE	2-tlačítkový ruční vysílač HSE 2 BS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	Barva krytu	č. artiklu	Kč													
	lila	436875	1 006													
	oranžová	436878	1 006													
	žlutá	436881	1 006													
	červená	436884	1 006													
	zelená	436887	1 006													
	Carbon	436890	1 006													
	stříbrná	436893	1 006													
	kořenové dřevo* tmavé	436899	1 006													







Vysílače

- možné
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem ESE, kontrola stavu možná
- není možné



Ruční vysílače s BiSecur-technologíí jsou zpětně kompatibilní, tj. použitelné také pro pohony série 1 a 2 (868 MHz).

		pohony-garážových vrat					pohony-vjezdových bran								
		SupraMatic E / P	SupraMatic HT	ProMatic	ProMatic Akku	RollMatic	RotaMatic / P / PL	RotaMatic Akku	VersaMatic / P	VersaMatic Akku	LineaMatic / P	LineaMatic Akku	LineaMatic H	STA 400	STA 90 / 180
Ruční vysílače 868 MHz BiSecur, včetně baterie (dosah je závislý na místních podmínkách)															
HSE	4-tlačítkový ruční vysílač	Strukturovaná horní plastová plocha s pochromovanými zinkovými krytkami													
		<ul style="list-style-type: none"> ● impulsový ● vč. kroužku na klíče, k upevnění na svazek klíčů ● druh ochrany: jen pro suché prostory ● rozsah teplot: 0 °C až +60 °C ● baterie: lithiová, kulatá 3 V/Typ CR 2032 ● rozměr: 28 × 70 × 14 mm 													
	černý	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	HSE 4 BS														
	č. artiklu 4511734														
	Kč 857														
HSE	4-tlačítkový ruční vysílač	Strukturovaná horní plastová plocha s plastovými krytkami													
		<ul style="list-style-type: none"> ● impulsový ● vč. kroužku na klíče, k upevnění na svazek klíčů ● druh ochrany: jen pro suché prostory ● rozsah teplot: 0 °C až +60 °C ● baterie: lithiová, kulatá 3 V/Typ CR 2032 ● rozměr: 28 × 70 × 14 mm 													
	černý	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	HSE 4 BS														
	č. artiklu 4511738														
	Kč 775														
Příslušenství	pro ruční vysílač (HSE)	Držák ručního vysílače													
		<ul style="list-style-type: none"> ● pro HSE 1 BS, HSE 2 BS a HSE 4 BS ● transparentní, vč. uchycení na sluneční clonu ● k montáži na stěnu nebo k upevnění na clonu proti slunci ● bez montážního materiálu 													
	č. artiklu 437006														
	Kč 169														
Příslušenství	pro držák ručního vysílače	Držák ručního ovladače pro invalidní vozík													
		<ul style="list-style-type: none"> ● pro držení ručních vysílačů HS a HSE ● k jednoduchému upevnění držáku na invalidní vozík ● rozměry (š × v × tl.): 68 × 15 × 14 mm <p>Poznámka: Vhodné také k montáži na říditka u kola říditka motocyklu, jakož i na rám.</p>													
	č. artiklu 437022														
	Kč 169														








Vysílače

- možné
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem
- jen ve spojení s BiSecur-rádiovým přijímačem ESE, kontrola stavu možná
- není možné



Ruční vysílače s BiSecur-technologií jsou zpětně kompatibilní, tj. použitelné také pro pohony série 1 a 2 (868 MHz).

		pohony-garážových vrat					pohony-vjezdových bran								
		SupraMatic E / P	SupraMatic HT	ProMatic	ProMatic Akku	RollMatic	RotaMatic / P / PL	RotaMatic Akku	VersaMatic / P	VersaMatic Akku	LineaMatic / P	LineaMatic Akku	LineaMatic H	STA 400	STA 90 / 180
Ruční vysílače 868 MHz BiSecur, včetně baterie (dosah je závislý na místních podmínkách)															
HSP	4-tlačítkový ruční vysílač	<ul style="list-style-type: none"> ● impulsový ● s posuvným přepínačem jako uzavření vysílání ● včetně kroužku na klíče ● druh ochrany: jen pro suché prostory ● rozsah teplot: -20 °C až +60 °C ● baterie: lithiová, kulatá 3 V/Typ CR 2025 ● rozměry (průměr × V): Ø 48 × 13 mm 		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	 <p>černý HSP 4 BS</p> <p>č. artiklu 436777 Kč 898</p>														
HSD	2-tlačítkový ruční vysílač	<ul style="list-style-type: none"> ● impulsový ● vysoce odolné kovové pouzdro jako přívěsek na klíče ● druh ochrany: jen pro suché prostory ● rozsah teplot: 0 °C až +60 °C ● baterie: lithiová, kulatá 3 V/Typ CR 2025 ● rozměry (Š × V × H): 32 × 66 × 13 mm 		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	 <p>hliník HSD 2-A BS</p> <p>č. artiklu 436800 Kč 1 224</p>	 <p>chrom HSD 2-C BS</p> <p>č. artiklu 436803 Kč 1 224</p>													
HSZ	1-tlačítkový ruční vysílač	2-tlačítkový ruční vysílač	<ul style="list-style-type: none"> ● impulsový ● k nasazení do zapalovače ● druh ochrany: jen pro suché prostory ● rozsah teplot: -20 °C až +60 °C ● baterie: lithiová 3 V/Typ CR 2 ● rozměry (průměr × V): Ø 29 × 39 mm 		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
	 <p>černý HSZ 1 BS</p> <p>č. artiklu 436780 Kč 775</p>	 <p>černý HSZ 2 BS</p> <p>č. artiklu 436783 Kč 775</p>													