TECHNICKÝ LIST

emotion®

E-MOTION KINGSIZE 32/8 mm

Typ podlahy:	laminátová podlaha
Třída zátěže	32
Formát	Kingsize
Rozměr (délka x šířka)	1291 x 327 mm
Celková tloušťka	8 mm
Množství v balení	6 ks 2,53 m^2 18,31 kg
Nosná deska	E1 HCHO HDF-Quell Stopp Plus
Profil	Unifit PATENTED Patentovaný systém pokládky Unifit pro rychlou a snadnou pokládku bez lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití	20 V souladu se záručními podmínkami
Odolnost proti oděru dle EN 13329-31	AC4 (IP ≥ 4000)
Faseta Woodvision®	2 WV2
Odolnost proti nárazu dle EN 13329	velká kulička: ≥ 750 mm malá kulička: ≥ 12 N
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	Groupe 1 + 2: niveau 5 Groupe 3: niveau 4
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN 424	Žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0
Test kolečkovou židlí dle EN 425	Žádné viditelné změny nebo poškození
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN 12529	velká kulička: ≥ 500 mm malá kulička: ≥ 8 N
Bobtnání dle EN 13329	≤ 18 %
Tolerance horní vrstvy dle EN 13329	Délka ± 0,5 mm Šířka ± 0,1 mm Tloušťka ± 0,5 mm
Stálobarevnost dle EN 13329	Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4 (EN: 20105-A02)
Odolnost na konstantní zatížení dle EN ISO 24343-1	< 0,05
Těsnost dle EN 13329	≥ 1,0 N/mm^2
Tepelný odpor podle normy EN 12667	0,07 m^2 K/W

CE 05 DoP: FL001 TYP: DPL - AS Fußböden zur Verwendung in Innenräumen nach EN 13329 EN 14041:2004/AC2006 EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Am Hafenöl 1, 23970 Wismar, Germany notified body 0765.0766.0432.1508 E1 DL PCP

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Institut Bauen und Umwelt e.V.

PEFC™

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

v·podlahy